



DAUTEL SLIDER DS -VAL

winda wysuwana, platforma 2-częściowa, dwa razy składana, silnik 2 kW

Zastosowanie: samochody ciężarowe ze stałą zabudową i krótkim zwisem z normalnym sprzęgiem, naczepy siodłowe z osią kierowaną.

Dwuczęściowa platforma aluminiowa, dwa razy składana, rozkładanie i składanie pakietu platformy ręcznie ze wspomaganie silowników gazowych, rozkładanie i składanie wierzchołka platformy ręcznie. Zintegrowany profil przejezdny do omińnięcia zamków zabudowy. Automatyczne zatrzymanie platformy w pozycji pracy.

DS 1500VAL

Udźwig 1500 kg w odległości 600 mm od początku platformy

		Masa
długość x szerokość	1580 x 2400 mm	470 kg
długość x szerokość	1760 x 2400 mm	480 kg

DS 2000VAL

Udźwig 2000 kg w odległości 750 mm od początku platformy

		Masa
długość x szerokość	1580 x 2400 mm	480 kg
długość x szerokość	1760 x 2400 mm	490 kg



Montaż windy z dokumentacją wymaganą przez UDT
Rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT

Rollstopy na 2 wózki